



GRGBANKING SERVER

# 广电运通服务器—鲲鹏系列

## GRG200-RK2180



RK2180是2U机架服务器，基于鲲鹏920处理器，最高能够提供64核、2.6GHz主频的计算能力和最多14个SAS/SATA HDD或SSD硬盘。

该机架服务器具有高性能、低功耗以及灵活的扩展能力等特点，适合为大数据分析、软件定义存储、Web等应用场景的工作负载进行高效加速。



### 高效能计算

搭载超强算力的鲲鹏处理器  
多核计算架构，高效加速应用



### 安全可靠

使用全自研处理器  
及服务器芯片



### 开放生态

开放计算平台，  
支持业界主流软件

组件	规格
形态	2U高度，机架式
处理器型号	1个鲲鹏920处理器
内存插槽	16个DDR4-2933 DIMM插槽
本地存储	最多14个3.5英寸SAS/SATA HDD硬盘或SAS/SATA SSD硬盘
RAID支持	支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 支持超级电容掉电保护
板载网络	1个板载网络插卡，支持4*GE电口
PCIe扩展	最多3个PCIe 4.0 x8或1个PCIe 4.0 x16 + 1个PCIe 4.0 x8标准插槽
电源	2个热插拔900W或2000W交流电源模块，支持1+1冗余
供电	支持100~240V AC，240V DC
风扇	支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余
温度	5°C~40°C
尺寸(宽x深x高)	447 mm*790 mm*86.1 mm

