



GRGBANKING SERVER

广电运通服务器

GRG200-RK2280



RK 2280是基于华为鲲鹏920处理器的2U2路均衡型服务器，系统最高能够提供128核、2.6GHz主频的计算能力和最多27个SAS/SATA HDD或SSD硬盘。

RK 2280具有高性能、低功耗以及灵活的扩展能力等特点，适合为大数据分析、软件定义存储、Web等应用场景的工作负载进行高效加速。



高效能计算

搭载具有超强算力的鲲鹏处理器
多核计算架构，高效加速应用



安全可靠

处理器及服务器芯片全自研
17年计算工程能力铸就稳如泰山品质



开放生态

开放计算平台，支持业界主流软件
构建鲲鹏生态，共创计算新高度

组件	规格
形态	2U机架服务器
处理器型号	2个鲲鹏920处理器
内存插槽	32个DDR4-2933 DIMM插槽
本地存储	最多16个3.5英寸或27个2.5英寸SAS/SATA HDD硬盘、SAS/SATA SSD硬盘或16个2.5英寸NVMe SSD硬盘
RAID支持	支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 支持超级电容掉电保护
板载网络	2个板载网络插卡，每个插卡支持4*GE电口或者4*10GE光口或者4*25GE光口
PCIe扩展	最多8个PCIe 4.0 x8或3个PCIe 4.0 x16 + 2个PCIe 4.0 x8标准插槽
电源	2个热插拔900W或2000W交流电源模块，支持1+1冗余
供电	支持100~240V AC，240V DC
风扇	支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余
温度	5°C~40°C
尺寸(宽x深x高)	447 mm*790 mm*86.1 mm

